**Poterie Suffloum**

28, rue du Bourgamon
38400 St Martin d'Hères
Tél : 04 76 25 83 80
Por : 06 62 40 33 86
www.kachelofe.com
Siret 33778887100024

**ALSAMASSE** - Poêles de masse en kit

# MODE D'EMPLOI :

RODAGE DU POELE NEUF

- 10 feux obligatoires, sur 5 à 10 jours.
- Petits volumes de bois (2 grosses poignées environ) : que des petits bois au début (5 premiers feux), puis adjonction de quelques morceaux à taille définitive.
- Laisser le clapet de sortie des fumées ouvert lors des feux de rodage.
- Lors du premier hiver, on peut observer des brunissements/fissures sur le crépi. Dans ce cas, rebadigeonner à la chaux au printemps.
- *Ne pas s'étonner si le poêle (surtout pour une construction neuve) met plusieurs jours à chauffer la maison.*

FONCTIONNEMENT

- Attendre qu'il fasse plus froid dehors que dedans pour les premiers feux (minimum 5°d'écart).
- Utiliser impérativement du bois extrêmement sec, faute de quoi des encrassements du conduit se produiront (la vaporisation de l'eau refroidit les fumées).
Résineux et feuillus à combustion rapide sont préférables. Jamais de morceaux de plus de 10 cm de diamètre.
- Remplir le foyer, petits bois en bas, plus gros au-dessus. Préférez mettre les bois debout pour une meilleure combustion. Conservez une bonne aération dans le tas de bois.
- S'il est nécessaire de recharger du bois, attendre impérativement que le feu soit au stade de braises et recharger très rapidement. Ne jamais ouvrir la porte en plein feu ! (noircissement)
- Si vous avez un clapet raccourci : au démarrage, laisser le clapet raccourci (au dessus du foyer) ouvert puis le fermer quand le feu est bien parti; si vous voyez que le feu "peine" encore, laissez le clapet ouvert plus longtemps (tout dépend du tirage).
- Ouvrir le clapet de sortie des fumées (poignée avant le tuyau d'évacuation des fumées, à mettre horizontale), faire brûler ouverture d'air au maximum, utiliser des allume feu.
- 1 à 2h de feu, deux fois par jour ; 1 feu en inter saison.
- Lorsque le feu est éteint (plus de flamme, braises rouges), fermer le clapet de sortie des fumées.

.

ENTRETIEN

1) Si encrassement des conduits de fumées dans le poêle :
   - Cause = bois insuffisamment sec ou feux pas assez aérés ou bois trop gros.
   - Commence par l'endroit le moins chaud (la cheminée et le conduit près de la cheminée), puis si non nettoyé, « recule » dans le conduit des fumées.
2) Si doute sur la qualité du tirage, vérifier l'état du conduit près de la sortie d'évacuation des fumées (accès par le carreau du dessus, ou tampon, à desceller).
3) Ainsi, si bon bois et suivi près de la sortie des fumées, il n'est jamais nécessaire d'ouvrir les bouchons de ramonage.

- Bouchons de ramonage : les desceller, remettre de l'argile pour recoller, et du crépi si besoin.